EMILE

PrintsPaul EMILE M 1500 / A 2000 / AUTO

Kernschneider für Papphülsen: EMILE M 1500 manuell, EMILE A 2000 halbautomatisch und EMILE AUTO vollautomatisch mit Hülsenmagazin. Für Kerndurchmesser von 25 bis 152,4 mm und Wandstärken bis 16 mm.



Kiralama programı

Talep üzerine

Teknik veriler

Ölçüler	**M 1500: 1.700 × 1.400 × 700 mm; A 2000: 2.700 × 1.700 × 800 mm (B × H × T); AUTO: 5.700 × 800 × 1.700 mm**

Kullanım ve donanım

İş alanı	**Converting**
Makine tipi	**Standalone**
Uygulamalar	**Son işlem**
Baskı teknolojileri	**Baskı ünitesi yok**

Açıklama

Uygun sarım kovanları. Doğrudan üretiminizde.

Mit **PrintsPaul EMILE** schneiden Sie Papphülsen bedarfsgerecht für Ihre Etikettenrollen. Statt für jedes Rollenformat fertig zugeschnittene Kerne bereitzuhalten, passen Sie die Schnittlänge an den aktuellen Auftrag an. Die Familie umfasst vier Ausführungen: EMILE M 1500 für manuelle Schnitte, EMILE A 2000 für automatische Schnittfolgen und EMILE AUTO sowie EMIL 1300 mit automatischer Magazinzuführung.

Ausführungen für Ihre Kernvorbereitung

EMILE M 1500 · EMILE A 2000 · EMILE AUTO · EMIL 1300 · Technische Daten vergleichen

EMILE M 1500: elle esnek kesim

EMILE M 1500, değişen formatlar ve ihtiyaca göre kovan hazırlığı için uygundur. Karton kovanı elle yerleştirir, istenen uzunluğu dayanakta ayarlar ve kesimi indirme koluyla yaparsınız. Motorlu kayış tahriki kovanı döndürür; indirme bıçağı ve basma düğmesi iki elle kullanımı sağlar.

- Maksimum kor uzunluğu: 1.500 mm.
- Minimum kesim uzunluğu: 10 mm.
- Manuel indirme kolunda dairesel bıçak.
- Kesim setinde seçilmiş üç kovan çapı bulunur.
- 50 × 50 mm profillerden sağlam konstrüksiyon.

EMILE A 2000: kesim sıralarını otomatik olarak işleme

Tekrarlayan kesim uzunluklarında ve daha büyük adetlerde EMILE A 2000 beslemeyi ve kesim döngülerini üstlenir. Karton kovanların yüklenmesi ve bıçak derinliğinin kalibrasyonu manuel olarak yapılır. Uzunluk ve adet dokunmatik ekrandan girilir. Parçalar ardından otomatik olarak kesilir ve dışarı atılır.

- Maksimum kovan uzunluğu: 2.000 mm; minimum kesim uzunluğu: 10 mm.
- Pnömatik bıçak baskısı ve kontrollü kor devri.
- Kor ilerletme için step motor; servo motor opsiyonel.
- Dokunmatik ekranlı PLC kontrolü.
- Uzaktan teşhis ve uzaktan bakım için GSM modülü.
- Kesim setinde seçilmiş üç kovan çapı bulunur.

EMILE M 1500 und A 2000 im Einsatz

Das Video zeigt die manuelle und die halbautomatische Ausführung.

Videoyu YouTube'da izleyin

EMILE AUTO – vollautomatisch mit Hülsenmagazin

Für die automatisierte Kernvorbereitung übernimmt **EMILE AUTO** die Papphülsen aus dem Vorratsmagazin und führt sie der Schneideinheit zu. Die Schnittaufträge werden am Touchscreen vorgegeben. Automatische Kalibrierung und Hülsenzuführung reduzieren die manuellen Schritte bei wiederkehrenden Aufträgen.

Hier sehen Sie das automatische Magazin

Das seitlich angeordnete Vorratsmagazin hält die Hülsen bereit und führt sie automatisch der Maschine zu. Bei Ø 76,4 mm fasst das Magazin 15 Hülsen. Die elektrische Höheneinstellung des Magazins und die automatische Kalibrierung von Messer und Kernauflage unterstützen den Formatwechsel.

- Automatische Hülsenübernahme aus dem Magazin.
- Automatische Kalibrierung von Messerhöhe, Messerabsenkung und Kernauflage.
- Bedienung über einen 7,5-Zoll-PLC-Touchscreen.
- Automatischer Start und Abschluss des Schneidzyklus.

Weitere Ansichten der Schneideinheit

Technische Daten vergleichen

Automatische Magazinzuführung im Video

Der Film zeigt die automatische Ausführung mit Zuführer und Magazin.

EMIL 1300 – passende Wickelkerne für den nächsten Auftrag

- **Sonderlängen im eigenen Betrieb zuschneiden.** Bereiten Sie die passenden Kerne für die jeweilige Etikettenrolle direkt vor.
- **Weniger Handgriffe bei wiederkehrenden Serien.** Das Magazin übernimmt die Zuführung der Papphülsen zum Schneidwerk.
- **Fertige Abschnitte an einem Auslauf sammeln.** Die geschnittenen Hülsen werden automatisch über die Rutsche ausgegeben.

Vom Magazin bis zur Ausgabe

Sie geben die gewünschte Schnittlänge am Touchscreen vor. Der EMIL 1300 führt die Hülse aus dem Magazin zu, schneidet sie mit einem Rundmesser und gibt die fertigen Abschnitte automatisch aus.

EMIL 1300 im Einsatz

Paul Arndt erklärt die Vorteile auf Englisch. Originalaufnahmen zeigen die Magazinzuführung, den Zuschnitt und die Ausgabe.

Die 3″-Standardwelle ist im Maschinenpreis enthalten. Wellen für 1″, 1½″ und 2″ sind separat erhältlich. Technische Daten vergleichen.

Passen Ihre Wickelkerne? Senden Sie uns Innendurchmesser, Wandstärke, gewünschte Schnittlängen und typische Stückzahlen. Wir klären die passende Konfiguration.

Beratung zum EMIL 1300 anfragen

Teknik verilerin karşılaştırması

MerkmalEMILE M 1500EMILE A 2000EMILE AUTOEMIL 1300BedienungManuellHalbautomatischVollautomatischVollautomatisch BeschickungManuellManuellAutomatisch aus dem MagazinAutomatisch aus dem Magazin SchneidablaufManueller Absenkarm mit RundmesserAutomatischer Vorschub und SchnittfolgenAutomatischer Schneidzyklus mit automatischer KalibrierungServogesteuerter Zuschnitt mit Rundmesser und automatische Ausgabe MaterialPapphülsenPapphülsenPapphülsenPapphülsen Max. Länge der Ausgangshülse1.500 mm2.000 mm2.000 mm1.300 mm Min. Schnittlänge10 mm10 mm—— Hülseninnendurchmesser25–152,4 mm25–152,4 mm25–152,4 mmStandard 3″ (76,2 mm) Schnittsatz und Wellen3 ausgewählte Durchmesser im Schnittsatz3 ausgewählte Durchmesser im Schnittsatz—3″-Welle im Maschinenpreis enthalten. Optional separat erhältlich: 1″ (25,4 mm), 1½″ (38,1 mm) oder 2″ (50,8 mm). Weitere Durchmesser und Sondermaße auf Anfrage. Max. Hülsenwandstärke16 mm16 mm16 mm— Magazinkapazität——15 Hülsen bei Ø 76,4 mm— Schnittgenauigkeit——Bis 0,5 mm laut Hersteller— Steuerung—PLC-Touchscreen7,5″ PLC-TouchscreenTouchscreen Elektrischer Anschluss400 V, 3 Phasen, PE, N400 V, 3 Phasen, PE, N—220 V, einphasig, 50 Hz laut Hersteller Leistungsangabe0,55 kW1,5 kW bzw. 3 kW mit Servomotor3,5 kW3 kW Gesamtleistung DruckluftKein pneumatischer MesserandruckMax. 8 barMax. 8 bar— Abmessungen1.700 × 1.400 × 700 mm (B × H × T)2.700 × 1.700 × 800 mm (B × H × T)5.700 × 800 × 1.700 mm3.500 × 1.300 × 1.350 mm (L × B × H) GewichtCa. 100 kgCa. 300 kg—1.000 kg BedienungsanleitungDeutschEnglisch——
Ein Gedankenstrich kennzeichnet eine nicht ausgewiesene Angabe.

Uygun donanımı ve malzeme uygunluğunu karton kovanlarınıza göre belirliyoruz. Ölçüler ve performans verileri açıklanan versiyona aittir.

Hangi EMILE versiyonu işlerinize uygun?

Für wechselnde Einzelaufträge bietet EMILE M 1500 eine direkte manuelle Lösung. Für wiederkehrende Schneidaufträge unterstützt EMILE A 2000 Sie mit automatischem Vorschub und Schnittfolgen. EMILE AUTO kombiniert automatische Magazinzuführung und Kalibrierung für Ausgangshülsen bis 2.000 mm. EMIL 1300 führt Papphülsen bis 1.300 mm automatisch zu, schneidet sie und gibt die Abschnitte aus. Nennen Sie uns Kerndurchmesser, Wandstärke, Ausgangslänge, gewünschte Schnittlängen und Stückzahlen – wir stellen die passende Konfiguration zusammen.

Kiralayın, test edin, satın alın: AB içindeki müşteriler için talep üzerine. Koşulları ve uygunluğu bireysel olarak kararlaştırıyoruz.

EMILE için danışmanlık ve teklif talep edin

RENT–TEST–BUY @PAUL

Makineyi kiralayın, gerçek koşullarda üretin ve ardından karar verin.
Satın alma durumunda kira bedelinin bir kısmı fiyattan düşülür.

printspaul.com/tr/maschine/emile

Danışmanlık ve teklif

Paul Arndt, genel müdür
+49 2403 7829-30
mail@printspaul.com

Özenli kontrole rağmen tüm bilgiler garanti verilmeksizin sunulur. Değerler yapılandırmaya ve donanıma göre değişir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.