

Konrad

BST %100 denetim sistemli üst segment geri sarma makinesi.



Azami bant genişliği

420 mm

Hız

300 m/min

Açıcı Ø

700 mm

Kiralama programı

Silver ve üzeri

Teknik veriler

Maks. bant genişliği	420 mm
Maks. hız	300 m/min
Maks. açıcı Ø	700 mm
Maks. sarıcı Ø	700 mm

Kullanım ve donanım

Makine tipi	Platform / Frame, Standalone
Bant genişliği sınıfları	120 mm (Masaüstü), 220 mm (Kompakt), 330 mm (Standart), 350–370 mm (Geniştirilmiş), 420 mm (Orta hacim)
Uygulamalar	Denetim / Kalite kontrol, Son işlem, Geri sarma / Slitting
Kesim yöntemleri	Autoslitter (yazılım kontrollü), Ezme bıçakları / crush knives, Jilet bıçaklar, Makas kesim (manuel)
Opsiyonlar	Autoslitter, Denetim kamerası, Missing-Label-Detection, Semi-Turret
Sektörler	Kimya, Gıda ve içecek, Sanayi / Otomotiv, Kozmetik / Güzellik, Lojistik / Tedarik zinciri, İlaç / Sağlık, Perakende / Moda

Açıklama

Geri sarma ve dilme makineleri arasında çok yönlü bir makine: Konrad sıradan bir geri sarma makinesi değildir. Standart olarak iki ayrı sarıcı bulunur. 300 m/min'ya varan hızlar sayesinde siparişler çok kısa sürede işlenebilir. Doğrudan slitter'ın önündeki ikinci bir Webguide, yüksek bant hızlarında da hemen her durumda hassas boyuna kesim sağlar. Farklı boyuna kesim ünitelerinin yanı sıra bir Semi-Turret de entegre edilebilir. Böylece sistemin verimliliği bir kez daha artar. Servo motorlarla tam kontrol, yalnızca içe veya dışa sarmaya değil, iki yönde hızlı bant hareketine de olanak tanır. Entegre tamponu sayesinde Konrad denetim sistemleri için de temel olarak kullanılabilir. Gerekirse bunlar sonradan da eklenebilir. Uzun yılların deneyimi, kapsamlı fonksiyonları ve çok sayıda opsiyonu nedeniyle makinelerimizde ağırlıklı olarak ortağımız LUSTER'in denetim sistemlerini kullanıyoruz. Bir denetim sistemi entegre edildiğinde Konrad, siparişlerinizi yalnızca işlemek için değil, aynı zamanda denetlemek ve müşterilerinize yalnızca kusursuz ürünler teslim edilmesini güvenceye almak için de ideal bir ortaktır.

Konrad, 330mm ve 420 mm bant genişliklerinde mevcuttur.

Konrad'ın öne çıkan özellikleri:

- kolay, sezgisel kurulum ve kullanım
- kompakt yapı
- 300 m/min'ya kadar bant hızı
- İki yönde malzeme hareketi
- 2 bant kenarı kontrolü
- 2 ayrı sarıcı
- farklı uygulamalar için çok yönlü platform
- farklı çalışma genişliklerinde mevcut

Önerilen ek modüller

- Missing Label Detection
- PrintsPaul LED-UV lambası
- Heinrich flekso baskı ünitesi
- Heinrich stanz kesim ünitesi
- Heinrich sarıcı ünitesi
- Heinrich açıcı ünitesi
- Heinrich sıcak folyo baskı ünitesi
- Heinrich serigrafi ünitesi
- Inkjet modülü
- 5-STAR baskı sistemi

RENT-TEST-BUY @PAUL

Makineyi kiralayın, gerçek koşullarda üretin ve ardından karar verin.
Satın alma durumunda kira bedelinin bir kısmı fiyattan düşülür.

printspaul.com/tr/maschine/konrad

Danışmanlık ve teklif

Paul Arndt, genel müdür
+49 2403 7829-30
mail@printspaul.com

Özenli kontrole rağmen tüm bilgiler garanti verilmeksizin sunulur. Değerler yapılandırmaya ve donanıma göre değişir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.